

ImagePerfect™ 2324P Wall-Textile ist ein selbstklebendes, opakes und wasserabweisendes Textil für die Anwendung als Fototapete oder geschnittene Wandgrafiken mit hervorragender Bedruckbarkeit. Es verfügt über einen permanenten Kleber und kann manuell oder im Print-to-Cut-Verfahren mit CAD/CAM-Plottern geschnitten werden. Es wurde speziell für den Digitaldruck auf großformatigen Inkjetdruckern ausgelegt und eignet sich für den Druck mit Eco-Solvent und Solvent-Tinten sowie UV-härtenden Tinten und Latex Tinten.

## IP 2324P

ImagePerfect™ 2324P Wall-Textile ist ein selbstklebendes Textil für die Anwendung als Fototapete oder geschnittene Wandgrafiken. Dieses Produkt bietet eine hohe Druckqualität mit bemerkenswerter Textdefinition sowie einem großen Farbspektrum um photorealistische Bilder und eine kompakte Flächenfüllung zu ermöglichen. IP 2324P ist speziell für Wandgraphiken, Aufkleber und Wanddekorationen entwickelt worden. IP 2324P kann auch für eine große Anzahl von Anwendungen im Innen- und kurzfristigen Aussenbereich eingesetzt werden wie beispielsweise Point-of-Sales-Werbung, textile Bandenwerbung, Poster, Hintergründe für Verkaufsauslagen, Messen, Büros, Theater, Ausstellungshallen und viele anderen textilen Anwendungen. Das Material kann im Print-to-Cut-Verfahren auf fast jedem Plotter geschnitten werden. Dafür sollte ein 60° Tangentialmesser verwendet werden. Die Geschwindigkeit des Plotters sollte auf 50% gesenkt werden. Kleine Formen könnten schwer zu entgittern sein; es sollte eine angemessene Grösse für das Design der Graphik verwendet werden. Es wurde speziell für den Digitaldruck auf großformatigen Inkjetdruckern ausgelegt und eignet sich für den Druck mit Eco-Solvent und Solvent-Tinten sowie UV-härtenden Tinten und Latex Tinten. ACHTUNG: Nur das passende Spandex Druckprofil verwenden. Vertikal applizierte Wandgraphiken können durch erhöhte Oberflächenspannung abfallen verursacht durch eine zu hohe Tintensättigung. Es wird dringend empfohlen das bedruckte Material ausgerollt und flach zu trocknen. Das bedruckte IP 2324P muss vor der Verarbeitung unbedingt komplett getrocknet sein. Bevor IP 2324P appliziert wird, muss der Untergrund perfekt gereinigt sein. Für Anwendungen auf strukturierten Oberflächen wird die Verwendung des 45mm Soft Application Rollers (MMSROLLEPRO) empfohlen, da dieser das Material in die Struktur der Wand drückt. Empfohlenes Application Tape bei Print-to-Cut-Anwendungen: ImagePerfect™ AT-500 und AT-505.

Spezifikation	
BESCHREIBUNG	Polyester Textil
FARBE	Weiß seidenglänzend
STÄRKE OBERMATERIAL	180µ
GEWICHT	N/A
KLEBSTOFF	permanent
KLEBKRAFT	12N / 25mm (FINAT 1/24h)
ABDECKUNG	PE-beschichtetes Silikonpapier, 140g/m <sup>2</sup>
TEMPERATURBEREICH	N/A
HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT)	N/A
BRANDSCHUTZ	B1
BESCHICHTUNG	N/A
ZUGFESTIGKEIT	N/A
WEITERREISSFESTIGKEIT	N/A
LAGERFÄHIGKEIT	1 Jahr, 20°C / 50% Feuchtigkeit
EMPFEHLUNG	Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für dieses Material durchgeführt wurde.

© Mai 2014 Spandex Gruppe. Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Sämtliche erwähnten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markenzeichen-Inhaber. Die Druckausgabe kann je nach verwendeten Druckdaten, Anwendungsmöglichkeiten, Datenträger, Umweltbedingungen, Druckgeschwindigkeit oder anderen Einflüssen variieren.

Informationen zu physischen und chemischen Eigenschaften basieren auf Tests, welche wir für zuverlässig halten. Die hier aufgeführten Werte sind Richtwerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken ohne Gewähr und stellen keine Garantie dar. Vor der Verwendung, sollte die Eignung dieses Material für den spezifischen Einsatz individuell überprüft werden. Änderungen der technischen Daten sind ausdrücklich vorbehalten.

Die Haltbarkeitsangaben basieren auf normalen mitteleuropäischen Umweltbedingungen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Untergrundvorbereitung, den tatsächlichen Umwelteinflüssen sowie der Wartung der Grafik ab. Zum Beispiel bei Schildern die nach Süden zeigen, in Gegenden mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, in industriell verschmutzten Umgebungen oder in grossen Höhen, wird die Haltbarkeit verringert werden. Auch bei horizontalen Anwendungen wird die Haltbarkeit im Aussenbereich abnehmen.

**Erhältlich bei Spandex/Brunner. [www.spandex.com](http://www.spandex.com)**

**H.Brunner GmbH**, Am Risisee 13, 77855 Achern  
Tel. 07841 685 200 | Fax. 07841 685 100 | [www.brunner-folien.de](http://www.brunner-folien.de)

**SPANDEX Ges.mbh**, Am Kanal 111, A-1110 Wien  
Tel. +43 1 7 69 39 50 | Fax +43 1 7 69 39 66 | [www.spandex.at](http://www.spandex.at)

**SPANDEX AG**, Oberglattestrasse 13, 8153 Rümlang  
Tel. 044 818 86 11 | Gratisfax 0800 818 888 | [www.spandex.ch](http://www.spandex.ch)