

IP 2901 Plus ist ein weiss mattes Roll Up-Material mit einer B1/M1 Brandklassenprüfung und exzellenter Planlageeigenschaften für Display Systeme. Dieses Material wurde speziell für den Digitaldruck auf großformatigen Tintenstrahldruckern konzipiert und eignet sich zum Drucken mit Eco-Solvent und Solvent-Tinten sowie UV-härtende Tinten.

IP 2901 Plus

IP 2901 Plus verfügt über exzellente Planlageeigenschaften für Display-Systeme. Gängige Anwendungen: Roll up Systeme, Ausstellungstafeln, Plakate und viele Arten von POS-Anwendungen. Dieses Material kann mit vielen Plottern und von Hand angeschnitten und gebrochen werden. Eine 45° Tangentialklinge sollte hierzu verwendet werden. Ein 45° Drehmesser kann für einfache Formen eingesetzt werden. Die Geschwindigkeit des Plotters sollte verlangsamt werden. Optimales Entgittern wird ermöglicht, wenn Formen mit scharfen Ecken ein Radius von mindestens 1/10" zugeordnet wird. Der ideale Anschnitt für eine Brechkante sollte das Material mehr als die Hälfte durchdringen. Brechen Sie das fertig geschnittene Material Kante für Kante möglichst an einer geraden Brechkante. Der Benutzer sollte vorab einen Test durchführen um den optimalen Messeranpressdruck zu finden.

Wichtige Empfehlung: Um die bedruckte Oberfläche vor Abrieb zu schützen und zum Schutz vor anderen mechanischen Einflüssen, Schmutz und Feuchtigkeit empfehlen wir die Verwendung eines Folienlaminats. Dieses Papier wurde speziell für den Digitaldruck mit wasserbasierendem Inkjet (Dye- und Pigmenttinten) entwickelt.

Um Falten und Brüche beim Transport zu vermeiden, sollte die Grafik vorher aufgerollt werden. Es ist ratsam Baumwollhandschuhe zu tragen um Fingerabdrücke zu vermeiden. Folgende Tinten können verwendet werden: Eco-Solvent und Solvent-Tinten sowie UV-härtende Tinten.

Empfohlenes Laminat: IP 2830-202

Spezifikation	
BESCHREIBUNG	Display
FARBE	weiss matt
STÄRKE OBERMATERIAL	280µ
GEWICHT	350g / m ²
KLEBSTOFF	N/A
ABDECKUNG	N/A
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +65°C
HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT)	N/A
ÜBERTRAGUNGS ZEIT & TEMPERATUR	N/A
WASCHBARKEIT	N/A
APPLICATION TAPE EMPFEHLUNG	N/A
SCHNITTEMPFEHLUNG	N/A
LAGERFÄHIGKEIT	2 Jahre, 20°C / 50% Luftfeuchtigkeit
EMPFEHLUNG	Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für dieses Material durchgeführt wurde.

© Juni 2012 Spandex Gruppe. Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Sämtliche erwähnten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markenzeichen-Inhaber. Die Druckausgabe kann je nach verwendeten Druckdaten, Anwendungsmöglichkeiten, Datenträger, Umweltbedingungen, Druckgeschwindigkeit oder anderen Einflüssen variieren.

Erhältlich bei Spandex/Brunner. www.spandex.com

H.Brunner GmbH, Am Risisee 13, 77855 Achern
Tel. 07841 685 200 | Fax. 07841 685 100 | www.brunner-folien.de

SPANDEX Ges.mBH, Am Kanal 111, A-1110 Wien
Tel. +43 1 7 69 39 50 | Fax +43 1 7 69 39 66 | www.spandex.at

SPANDEX AG, Oberglattestrasse 13, 8153 Rümlang
Tel. 044 818 86 11 | Gratisfax 0800 818 888 | www.spandex.ch