

ImagePerfect™ 2910 Plus ist ein nichtklebendes Hart-PVC speziell für den Einsatz auf Pop-Up Präsentationswänden. Dieses Produkt wurde speziell für den Digitaldruck auf großformatigen Inkjetdruckern erstellt und ist geeignet für den Druck mit Eco-Solvent-, Solvent-Tinten sowie Latex- und UV-härtenden Tinten.

IP 2910 Plus

ImagePerfect™ 2910 Plus ist ein nichtklebendes Hart-PVC speziell für den Einsatz auf Pop-Up Präsentationswänden sowie Messepaneelen wo ein stabiler Untergrund benötigt wird. Für die meisten Pop-up-Display-Systeme kann dieses Material in Kombination mit dem selbstklebenden 12,5mm Magnetband (MAGHCM52030) verwendet werden. Das einseitig bedruckbare Material gewährt höchstmögliche Kleintext- und Bildwiedergabe.

Dieses Material kann mit vielen Plottern und von Hand angeschnitten und gebrochen werden. Eine 45° Tangentialklinge sollte hierzu verwendet werden. Ein 45° Drehmesser kann für einfache Formen eingesetzt werden. Die Geschwindigkeit des Plotters sollte verlangsamt werden. Optimales Entgittern wird ermöglicht, wenn Formen mit scharfen Ecken ein Radius von mindestens 1/10" zugeordnet wird. Der ideale Anschnitt für eine Brechkante sollte das Material mehr als die Hälfte durchdringen. Brechen Sie das fertig geschnittene Material Kante für Kante möglichst an einer geraden Brechkante. Es sollte vorab ein Test durchgeführt werden um den optimalen Messeranspressdruck zu finden. Aus Stabilitätsgründen, bei Pop-Up Anwendungen, ist die Verwendung des IP Folienlaminats ImagePerfect™ 2830-200 unbedingt zu empfehlen.

Spezifikation	
BESCHREIBUNG	Pop-Up Display
FARBE	Weiß matt
STÄRKE OBERMATERIAL	450µ
GEWICHT	635g / m ²
KLEBSTOFF	N/A
ABDECKUNG	N/A
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +55°C
HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT)	N/A
ÜBERTRAGUNGS ZEIT & TEMPERATUR	N/A
WASCHBARKEIT	N/A
APPLICATION TAPE EMPFEHLUNG	N/A
SCHNITTEMPFEHLUNG	N/A
LAGERFÄHIGKEIT	2 Jahre, 20°C / 50% Luftfeuchtigkeit
EMPFEHLUNG	Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für dieses Material durchgeführt wurde.

© August 2012 Spandex Gruppe. Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Sämtliche erwähnten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markenzeichen-Inhaber. Die Druckausgabe kann je nach verwendeten Druckdaten, Anwendungsmöglichkeiten, Datenträger, Umweltbedingungen, Druckgeschwindigkeit oder anderen Einflüssen variieren.

Erhältlich bei Spandex/Brunner. www.spandex.com

H.Brunner GmbH, Am Risisee 13, 77855 Achern
Tel. 07841 685 200 | Fax. 07841 685 100 | www.brunner-folien.de

SPANDEX Ges.mbh, Am Kanal 111, A-1110 Wien
Tel. +43 1 7 69 39 50 | Fax +43 1 7 69 39 66 | www.spandex.at

SPANDEX AG, Oberglatterstrasse 13, 8153 Rümlang
Tel. 044 818 86 11 | Gratisfax 0800 818 888 | www.spandex.ch